

Artikel nummers: 801001, 801002, 801003, 801004, 801005 en 801006

TOEPASSINGEN:

Deze veiligheidsbrillen voldoen aan norm EN166:2001 en Verordening (EU) 2016/425, getoetst door BSI Nederland. EN-normen zijn verplicht en worden aangeduid met verschillende symbolen die het toepassingsgebied aangeven.

WAARSCHUWING

- Veiligheidsbrillen met polycarbonaatlenzen zijn slagvast, maar kunnen breken bij zware impact.
- Beschadigde, bekraste of versleten lenzen van veiligheidsbrillen moeten worden weggegooid.
- Onder bepaalde omstandigheden kunnen mensen met een extreem gevoelige huid allergische reacties krijgen door materialen die in contact komen met de huid.
- Veiligheidsbrillen die over standaard brillen worden gedragen, kunnen impacts doorlaten en daardoor een gevaar vormen voor de drager.
- Gebruik geen getinte of heldere lenzen bij lassen of andere werkzaamheden waarbij de ogen worden blootgesteld aan schadelijke niveaus van infraroodstraling.
- De gebruiker dient met de arbo-/veiligheidsfunctionaris te overleggen om te zorgen dat de juiste bescherming wordt gedragen tijdens het werk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Veiligheidsbrillen met indirecte ventilatie

Wanneer deze goed op het gezicht aansluiten, bieden ze uitstekende bescherming tegen:

- Impactgevaar bij verspanen, slijpen, machinale bewerkingen, metselwerk, klinken en schuren.
- Chemische gevaren door vloeistoffen, zuren en chemische verwerking, ontvetten, galvaniseren.

Veiligheidsbrillen met directe ventilatie

Wanneer deze goed op het gezicht aansluiten, bieden ze uitstekende bescherming tegen:

- Impactgevaar bij verspanen, slijpen, machinale bewerkingen, metselwerk, klinken en schuren.

BEPERKINGEN

Wees voorzichtig bij het gebruik van metalen monturen in gebieden met elektrische gevaren.

Beschermingsmiddelen met metalen monturen kunnen elektrische schokken en brandwonden veroorzaken door contact met of thermische verbranding bij blootstelling aan elektrische gevaren, waaronder straling van accidentele boogontladingen.

Atmosferische omstandigheden en beperkte ventilatie van een bril kunnen leiden tot beslaan van de lenzen. Regelmatig schoonmaken kan noodzakelijk zijn.

MARKERINGEN: CH 166 F 

OPTICAL CLASS:

Optical class 1 is voor werk met bijzonder hoge visuele eisen en bedoeld voor permanent gebruik.

S Verhoogde robuustheid 5,1 m/s

Bescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes Symbolen voor lens en montuur:

F	Lage energie-impact	45 m / s
B	Middelgrote energie-impact	120 m / s
A	Hoge energie-impact	190 m / s

Als de symbolen F, B en A niet hetzelfde zijn voor de lens en het montuur, moet het laagste niveau worden toegewezen aan de volledige oogbescherming. De letter T direct na de impactletter staat gebruik toe bij hogesnelheidsdeeltjes en extreme temperaturen. Indien de letter T ontbreekt, moet de bescherming worden gebruikt bij omgevingstemperatuur.

STANDAARDEN PER TOEPASSINGSTYPE:

	Code	Schaduw
EN 166: 2001 «Veiligheidsbrillen/Oogbeschermers»	-	-
EN 170: 2002 «Ultraviolette filters»	2	1.2 tot 5

REINIGING EN DESINFECTIE: Het product moet worden gereinigd of gedesinfecteerd met een product als zeepsop, een reinigingsoplossing voor optische apparaten of een oplossing met een zeer laag alcoholgehalte.

ONDERHOUD: Net als bij alle andere beschermingsproducten hangt de levensduur af van het gebruik, de verzorging en het onderhoud. Als uw montuur beschadigd is, vervang dan het gehele artikel. Wij raden aan om brillen en veiligheidsbrillen in een geschikte etui te bewaren wanneer u ze niet gebruikt. In elk geval moet het product na twee jaar worden vervangen.

WAARSCHUWING: Gekraste of beschadigde lenzen moeten worden vervangen door originele producten. Onder bijzondere omstandigheden kunnen mensen met een extreem gevoelige huid last krijgen van allergieën die worden veroorzaakt door contact van bepaalde materialen met de huid. Een beschermkapje dat over een bril op sterkte wordt gedragen, kan de impact overdragen met een potentieel risico.

TRANSPORT: De veiligheidsbrillen moeten in de verpakking van herkomst worden vervoerd.

BEWARING: Bewaren tussen 5°C en 40°C; luchtvochtigheid minder dan 90%

EU-conformiteitsverklaring: <https://cdn.asf-fischer.nl/api/File/944832cd-7c1d-49d5-b2e7-66345dd094fe>

FABRIKANT: A.S.F. FISCHER BV, Zilverstraat 1, 8211 AN, Lelystad, Nederland