

DECLARATION OF PERFORMANCE



Volgens Construction Products Regulation: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 201300059

ETA-05/169 13 0679

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	FIS Profi stalen keilbout
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Moment gecontroleerd hulsanker tbv ongescheurd beton C20/25 tot C50/60 volgens EN 206-1:2003
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	FIS Profi A.S.F. Fischer BV Zilverstraat 1 8211 AN Lelystad Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt.	-
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	System 1
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt:	-
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	ETA-05/0169 ETAG001 p.1-2 CSTB 0679

A.S.F. FISCHER BV PARTNER IN FASTENERS

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad

Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01

DECLARATION OF PERFORMANCE



Volgens Construction Products Regulation: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 201300059

ETA-05/169 13 0679

9. Aangegeven prestatie	FIS Profi stalen keilbout				
Essentiële kenmerken	M6	M8	M10	M12	Geharmoniseerde technische specificaties
Nominal diameter of drill bit (mm)	10	14	16	20	ETAG 001 p.1 en 2
Minimum installation depth (mm)	40	50	60	80	
Effective anchorage depth (mm)	34	41	50	67	
Minimum thickness of the concrete member (mm)	100	100	100	135	
Nominal torque moment (Nm)	6	15	30	50	
Minimum spacing (mm)	35	40	50	70	
Minimum edge distance (mm)	35	40	50	70	
Tension steel characteristic failure (grade 8.8) (kN)	16	29	46	67	
Partial safety factor for tension steel failure (-)	1.5	1.5	1.5	1.5	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Arnoud Booij
Algemeen directeur

Lelystad, 01-07-2013

Legal note: This information is given in good faith based on A.S.F. Fischer's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with A.S.F. Fischer's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test product's suitability for the intended application and purpose. A.S.F. Fischer reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current items of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

A.S.F. FISCHER BY PARTNER IN FASTENERS

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10
Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01